



# YOYOPower 4G Relay – Specifikationer

Relä	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 kretsar med individuell eller parallell styrning.</li><li>• 110-230V AC eller 5-24V DC.</li><li>• Max 16A/3500W per krets.</li><li>• Skruvplintsanslutning (NO/COM/NC).</li></ul>
Fjärranslutning	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4G (LTE Cat1, FDD: B1,B3,B5,B7,B8,B20, TDD: B40).</li><li>• 2G (GSM 900 MHz, 1800 MHz).</li></ul>
Extern givare – anslutning	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skruvplint, NO/NC.</li><li>• 12V DC ut (för strömförsörjning av extern givare).</li></ul>
Temperatursensor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vattentät givare på 2 m kabel med 3,5 mm audio-kontakt.</li><li>• Mätområde -30°C – 100°C.</li></ul>
Strömmatning	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12V DC, 1A, cylinderkontakt 5,5x2,1 mm (plus i mitten).</li><li>• 230V-12V strömadapter medföljer.</li></ul>
Driftsmiljö	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10°C - 35°C, 10–90% relativ fuktighet.</li></ul>
Statusindikatorer	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aktivitet- och anslutningsstatus.</li><li>• Linje 1 och Linje 2 – strömläge (PÅ eller AV).</li></ul>
Montage	<ul style="list-style-type: none"><li>• I elcentral (normskåp med DIN-skena) eller på valfri yta.</li><li>• Snäppfäste för DIN-skena.</li><li>• Fästskena för skruvmontage medföljer.</li></ul>
Storlek	<ul style="list-style-type: none"><li>• 113 x 72 x 31 mm (hxbxd).</li></ul>
Vikt	<ul style="list-style-type: none"><li>• 163 gr (utan antenn och fäste).</li></ul>
SIM-kort	<ul style="list-style-type: none"><li>• Standardstorlek Mini (ingår ej).</li><li>• SMS-trafik krävs.</li></ul>
Mobilapp	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>YOYOPower SMS 2.0</b> för Android och iOS (iPhone, iPad).</li><li>• Laddas ner från Google Play och App Store, kostnadsfri och utan reklam.</li></ul>
Språk	<ul style="list-style-type: none"><li>• Svenska / Engelska (SMS-meddelanden, mobilapp och dokumentation).</li></ul>
Medföljer i förpackningen	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4G-antenn (ledad och löstagbar), temperatursensor på kabel (2m), strömadapter 230VAC-12VDC.</li><li>• Svensk Användarguide / English User Guide.</li></ul>