



YOYOPower 4G Relay

— strömstyrning och övervakning på distans

YOYOPower 4G Relay kopplas upp till mobilnätet och styrs enkelt på distans, med automatik eller med trådansluten givare.

Många funktioner

Strömstyrning på distans: Fjärrstyr strömkretsar med mobilapp, SMS eller uppringning.

Larm och aviseringar: SMS-larm vid strömavbrott, spännings- eller temperaturavvikelser samt när ansluten givare aktiveras, till exempel vid vattenläckage.

Automatisering: Strömstyrning med schema, termostat eller fördröjd aktivering samt med ansluten givare, till exempel rörelsedetektor.

Dubbel strömstyrning: Två kretsar 5-24V DC eller 110-230V AC, styrs separat eller gemensamt på distans, med automatik eller av givare.

Brett användningsområde

- ▶ Lås upp och styr dörrar, grindar eller portar.
- ▶ Styr värmepumpar, fläktar eller poolutrustning.
- ▶ Övervaka 12V-system i fordon eller solcellsanläggningar.
- ▶ Skicka larm från externa givare som rökdetektorer eller vattensensorer.
- ▶ Övervaka omgivande temperatur, få larm och styr ström automatiskt vid avvikelser.



Skruvplint för trådansluten givare, anslutning temperatursensor och strömadapter, snäpplås för DIN-skena.

Fördelar med YOYOPower 4G Relay

- ▶ Enkel fjärrstyrning med mobilapp, SMS (upp till 5 användare) eller uppringning (upp till 200 användare).
- ▶ Mångsidig användning för hem, fritidshus, fordon och industri.
- ▶ Säkra larm och aviseringar via SMS vid driftavvikelse utan mellanliggande server eller molntjänst.
- ▶ Levereras komplett med antenn, temperatursensor, strömadapter och infästningsalternativ.



Skruvplintsanslutningar för styrning av två elektriska kretsar.



4G-antenn, temperatursensor på kabel och strömadapter medföljer.

Tekniska specifikationer modell ER4-001-Y

- **Relä:** två kretsar, max 16A/3500W per krets, skruvplintsanslutning (NO/COM/NC).
- **Fjärranslutning:** 4G LTE och 2G GSM.
- **SIM-kort:** standardstorlek (Mini), SMS-trafik krävs (medföljer inte).
- **Antennanslutning:** SMA-kontakt, avtagbar och ledad 4G-antenn medföljer
- **Extern givare:** NO/NC-typ, 12V DC utgång, skruvplintsanslutning (medföljer inte).
- **Temperatursensor:** mätområde -30°C - 100°C, 2 m kabel (medföljer).
- **Strömmatning:** 12V DC 1A, strömadapter 100-240V AC 0,6A - 12V DC 1,0A (medföljer).
- **Montering:** På DIN-skene med snäppfäste eller på valfri yta med fästplatta (medföljer).
- **Mått och vikt:** 113 x 72 x 31 mm, 163g utan antenn och fäste.
- **Mobilapp:** YOYOPower SMS 2.0, för iPhone- och Androidmobiler, reklam- och kostnadsfri.
- **Språk:** svenska och engelska i SMS-meddelande, mobilapp och användarmanual.

Besök oss på: www.yoyomotion.com

© Copyright Yoyomotion AB 2024

