

Tekniska specifikationer

Relä	• 2 kretsar med individuell eller parallell styrning. • 110-230V AC eller 5-24V DC. • Max 16A/3500W per krets. • Skruvplintsanslutning (NO/COM/NC).
Fjärranslutning	• 4G (LTE Cat1, FDD: B1,B3,B5,B7,B8,B20, TDD: B40). • 2G (GSM 900 MHz, 1800 MHz).
Extern givare – anslutning	• Skruvplint, NO/NC. • 12V DC ut (för strömförsörjning av extern givare).
Temperatursensor	• Vattentät givare på 2 m kabel med 3,5 mm audio-kontakt. • Mätområde -30°C – 100°C.
Strömmatning	• 12V DC, 1A, cylinderkontakt 5,5x2,1 mm (plus i mitten). • Max spänningsvariation 12-18V DC. • 230V-12V strömadapter medföljer.
Strömförbrukning	• Ca 20mA i viloläge (utan strömförbrukande NO/NC-sensor).
Driftsmiljö	• 10°C - 35°C, 10–90% relativ fuktighet.
Statusindikatorer	• Aktivitet- och anslutningsstatus. • Linje 1 och Linje 2 – strömläge (PÅ eller AV).
Montage	• I elcentral (normskåp med DIN-skena) eller på valfri yta. • Snäppfäste för DIN-skena. • Fästskena för skruvmontage medföljer.
Storlek	• 113 x 72 x 31 mm (h x b x d).
Vikt	• 163 gr (utan antenn och fäste).
SIM-kort	• Standardstorlek Mini (ingår ej). • SMS-trafik krävs.
Mobilapp	• YOYOPower SMS 2.0 för Android och iOS (iPhone, iPad). • Laddas ner från Google Play och App Store, kostnadsfri och utan reklam.
Språk	• Svenska / Engelska (SMS-meddelanden, mobilapp och dokumentation).
Medföljer i förpackningen	• 4G-antenn (ledad och löstagbar). • Temperatursensor på kabel (2m). • Strömadapter 230VAC-12VDC. • Svensk Användarguide / English User Guide.